

Dickschicht-Grundierung GK-05

Hochwertige, besonders wetterfeste Grundierfarbe auf spezieller Bindemittelbasis. Geeignet für den dickschichtigen Anstrich von Stahl, Eisen und Leichtmetall; für innen und außen.

Frei von Chromat und Bleiverbindungen.

Schnelltrocknend. Bestens geeignet als Auslieferungsanstrich, bei nachfolgender Decklackierung auf der Baustelle.

Liefergebinde:	1,0 l 2,5 l 5,0 l 14,0 kg 37,0 kg
Bestell-Nr.:	GK-05.00.0004.0 weiß GK-05.00.0013.0 rotbraun GK-05.00.0014.0 dunkelgrau GK-05.00.0015.0 hellgrau
Lieferform:	streichfertig
Farbtöne:	siehe oben, weitere Farbtöne auf Anfrage
Trockenzeit:	über Nacht durchgetrocknet, staubtrocken nach ca. 30 Minuten
Verbrauch:	350 – 400 g/m ² bei 80 µm Schichtdicke
Dichte:	ca. 1,35 kg/l, farhtonabhängig
VOC – EU-Grenzwert:	Kat. B/c, 540 g/l (2007) Dieses Produkt enthält max. 540 g/l VOC.
Lösemittel:	VK-30 oder VK-80
Verdünnungszugabe:	Die Spritzparameter sind so zu wählen, dass kein Verdünnen nötig ist.
Anstrichvorschlag:	1 x Grund, 2 x Decklack z.B. LK-12
Verarbeitung:	streichen, spritzen, rollen, airless-geeignet
Schichtdicke:	mind. 80 µm
Lagerfähigkeit:	mind. 12 Monate
Glanzgrad:	matt
Flammpunkt:	über +23°C
Lieferviskosität:	über 60 Sek. ALZ/DIN 4 mm
Verarbeitungshinweis:	vor Gebrauch gut umrühren und Farbton vergleichen
Untergrundbeschaffenheit:	frei von Schmutz, Rost, Öl, Fett und Feuchtigkeit und frei von losen Bestandteilen wie Zunder und alten Anstrichresten
Sicherheits- und Gefahrenkennzeichnung:	siehe Sicherheitsdatenblatt

TM/GK-05 überarbeitet am: 10.10.12 rei/in / Druckdatum: 10.10.12/01-01/D