Volltonfarbe DA-17

Vollton- und Abtönfarbe auf Dispersionsbasis.

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Geeignet zum Abtönen von Fassaden- und Wandfarben oder als Volltonfarbe für die bunte Gestaltung von Außen- und Innenflächen, Werbeschildern, Schriften und Kennzeichnungen. Bedingt geeignet für das Abtönen von Silikat- und Dispersions-Silikatfarben. Erst Vorversuch durchführen.
Eigenschaften	• Wasserverdünnbar • Für innen und außen • Gute Deckkraft • Schadstoffarm
Farbtöne	alle Buntfarbtöne inklusiv violett, weiß und schwarz
Glanzgrad	halbmatt bis seidenglänzend, je nach Farbton
Verpackungsgrößen	250 ml andere Abpackungen auf Anfrage
Hinweise	gebrauchsfertig als Volltonfarbe oder als Mischtonfarbe in Verbindung mit ReiColor Fassadenfarbe DM-13 oder ReiColor Wandfarbe DM-12
Theoretische Ergiebigkeit	ca. 4 m²/l
Dichte	1,2 g/ml
Lagerfähigkeit	1 Jahr nach Auslieferung. Vor Frost schützen.

Verarbeitung

Materialzubereitung	Vor der Verarbeitung umrühren.
Auftragsverfahren	streichen, spritzen, rollen
Verarbeitungstemperatur	nicht unter +5°C verarbeiten
Untergründe	Stuck, Putz, Tapeten, Rauhfaser, Holz und Holzwerkstoffe, gehobelt oder sägerauh

Trockenzeiten	ca. 1 bis 2 Stunden, je nach Umgebungstemperatur
Verdünnung	Wasser Nur für hartnäckige Verschmutzungen zur Reinigung ReiColor Dispersionsfarben-Entferner RE-70 verwenden.

Hinweise

VOC-Sicherheitshinweise	Kat. A/c, 40 g/l (2010), wb Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.
Gefahrenhinweise	Vor der Verarbeitung Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Datenbasis: Sämtliche technischen Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Laborprüfungen und können von tatsächlich sich aus der Praxis ergebenden Werten abweichen.

Rechtshinweise: Die obigen Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter der Voraussetzung ordnungsgemäßer Lagerung und fachgerechter Verarbeitung. Diese Angaben stellen technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar.
Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter.
Die Beratung befreit nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer, und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.
Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Das aktuelle Technische Merkblatt mit dem zuletzt gültigen Freigabedatum ist abrufbar unter unserer Homepage www.reicolor.de/Produkte. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Reicolor Chemie-GmbH
Werkstraße 21
D-90518 Altdorf b. Nürnberg
Tel.: +49(0)9187/97 03-0
http://www.reicolor.de

Freigabedatum: 18.10.2022