

Syntetická základní barva GK-00

Antikoroziční základní barva na ocelové a železné povrchy, které jsou vystaveny běžnému zatížení. Vhodná pro interiér i exteriér. Rychle schnoucí. Pro použití na různé materiály, např. na plechová obložení, upínací ústrojí, stroje či konstrukce z oceli nebo železa jakéhokoli druhu.

Balení:	5,0 l 14,0 kg 37,0 kg
Objednací číslo:	dle konkrétní potávky
Při dodání:	barva připravená k použití
Spotřeba:	200-300 g/m ²
Tloušťka vrstvy:	min. 30-40 µm na 1 nátěr, nanášet rovnoměrně
Doporučení pro použití na ocel:	1 x nátěr základní barvou GK-00, 1 x nátěr krycím lakem LK-12 pro exteriér: 2 x nátěr krycím lakem LK-12
Zaschlý proti prachu:	po cca 30ti min
Doba schnutí:	proschnutí přes noc
Aplikace:	štetcem, stříkáním, válečkem, metodou airless a esta
Rozpouštědlo:	VK-30
Přidání ředidla:	Parametry pro nástřik je nutné nastavit tak, aby nebylo potřeba produkt ředit.
Skladovatelnost:	min. 12 měsíců
Podklad:	bez nečistot, rzi, oleje, mastnoty, vlhkosti a uvolněných zbytků starých nátěrů
Hustota:	cca 1,20 kg/l
Směrnice VOC – EU limitní hodnota:	kat. A/i: 500 g/l (2010) Tento produkt obsahuje max. 500 g/l VOC (= těkavé organické látky).
Stupeň lesku:	matný
Barevné odstíny:	červenohnědý 0013, další barevné odstíny na objed- návku
Bezpečnostní pokyny:	viz bezpečnostní list

TM/GK-00 überarbeitet am: 24.09.12 rei/in / übersetzt am: 27.09.12 in/01-01/CZ