

# Nikotin-Isolierfarbe weiß

## DL-50

Grundfarbe zur Abdeckung von Nikotin-, Farbstift-, Wasser-, Rost-, Ruß- und Brandflecken.



### Produktbeschreibung

#### Anwendungsbereich

Zur Abdeckung von Nikotin-, Wasser- und Rost- und Brandflecken, sowie Flecken von Farbstiften oder Ruß auf Decken und Wänden in Wohn- und Gasträumen und in Kellergewölben, die durchschlagen und nicht dauerhaft abgedeckt werden können.

Nach vollständiger Trocknung überstreichbar mit Dispersionsfarben wie z.B. ReiColor Wandfarbe DM-12. Nicht geeignet für lösemittlempfindlichen Untergrund wie z.B. Styropor.

#### Eigenschaften

- für Innen- und Außenanwendung
- lösemittelhaltig
- gute Sperrwirkung
- schnelle Trocknung

#### Verpackungsgrößen

400 ml Spraydose  
1,0 l  
2,5 l  
5,0 l

#### Farbtöne

weiß

#### Glanzgrad

matt

#### Theoretische Ergiebigkeit

1 Liter reicht für ca. 3 bis 4 m<sup>2</sup>,  
geöffnete Gebinde alsbald verwenden

#### Dichte

ca. 1,5 g/ml

#### Lagerfähigkeit

Im nicht angebrochenen Originalgebilde bei kühler und trockener Umgebung ca. 1 Jahr ab Auslieferung.

### Verarbeitung

#### Materialzubereitung

Vor der Verarbeitung umrühren, Spraydose schütteln.

#### Auftragsverfahren

Flecken ein- bis mehrmals überstreichen oder überrollen bzw. übersprühen.  
Nach der Trocknung mit Wandfarbe, z.B. ReiColor DM-12 überstreichen.

**Trockenzeiten**

ca. 1 bis 2 Stunden

**Verdünnung**

ReiColor VK-30  
zur Reinigung der Arbeitsgeräte

## Hinweise

**VOC-Sicherheitshinweise**

Kat. A/g, 350 g/l (2010), lb.  
Dieses Produkt enthält max. 350 g/l VOC.

**Gefahrenhinweise**

Vor der Verarbeitung Technisches Merkblatt und  
Sicherheitsdatenblatt beachten.

**Datenbasis:** Sämtliche technischen Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Laborprüfungen und können von tatsächlich sich aus der Praxis ergebenden Werten abweichen.

**Abbildungen:** Bei allen Abbildungen handelt es sich um exemplarische Darstellungen.

**Rechtshinweise:** Die obigen Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter der Voraussetzung ordnungsgemäßer Lagerung und fachgerechter Verarbeitung. Diese Angaben stellen technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer, und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

**Das aktuelle Technische Merkblatt mit dem zuletzt gültigen Freigabedatum ist abrufbar unter unserer Homepage [www.reicolor.de/Produkte](http://www.reicolor.de/Produkte). Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.**

Reicolor Chemie-GmbH  
Werkstraße 21  
D-90518 Altdorf b. Nürnberg  
Tel.: +49(0)9187/97 03-0  
<https://www.reicolor.de>



Freigabedatum: 08.01.2024