

Sperrgrund DL-50

Grundfarbe zur Abdeckung von Nikotin-, Farbstift-, Wasser-, Rost-, Ruß- und Brandflecken.



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Zur Abdeckung von Nikotin-, Wasser- und Rost- und Brandflecken, sowie Flecken von Farbstiften oder Ruß auf Decken und Wänden in Wohn- und Gasträumen und in Kellergewölben, die durchschlagen und nicht dauerhaft abgedeckt werden können.

Nach vollständiger Trocknung überstreichbar mit Dispersionsfarben wie z.B. ReiColor Wandfarbe **DM-12**. Nicht geeignet für lösemittlempfindlichen Untergrund wie z.B. Styropor.

Eigenschaften

- für Innen- und Außenanwendung
- lösemittelhaltig
- gute Sperrwirkung
- schnelle Trocknung

Verpackungsgrößen

400 ml Spraydose
1,0 l
2,5 l
5,0 l

Farbtöne

weiß

Glanzgrad

matt

Theoretische Ergiebigkeit

1 Liter reicht für ca. 3 bis 4 m²,
geöffnete Gebinde alsbald verwenden

Dichte

ca. 1,5 g/ml

Lagerfähigkeit

Im nicht angebrochenen Originalgebilde bei kühler und trockener Umgebung ca. 1 Jahr ab Auslieferung.

Verarbeitung

Materialzubereitung

Vor der Verarbeitung umrühren, Spraydose schütteln.

Auftragsverfahren

Flecken ein- bis mehrmals überstreichen oder überrollen bzw. übersprühen.
Nach der Trocknung mit Wandfarbe, z.B. ReiColor **DM-12** überstreichen.

Trockenzeiten

ca. 1 bis 2 Stunden

VerdünnungReiColor **VK-30**
zur Reinigung der Arbeitsgeräte

Hinweise

VOC-SicherheitshinweiseKat. A/g, 350 g/l (2010), Ib.
Dieses Produkt enthält max. 350 g/l VOC.**Gefahrenhinweise**Vor der Verarbeitung Technisches Merkblatt und
Sicherheitsdatenblatt beachten.

Datenbasis: Sämtliche technischen Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Laborprüfungen und können von tatsächlich sich aus der Praxis ergebenden Werten abweichen.

Abbildungen: Bei allen Abbildungen handelt es sich um exemplarische Darstellungen.

Rechtshinweise: Die obigen Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter der Voraussetzung ordnungsgemäßer Lagerung und fachgerechter Verarbeitung. Diese Angaben stellen technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer, und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Das aktuelle Technische Merkblatt mit dem zuletzt gültigen Freigabedatum ist abrufbar unter unserer Homepage www.reicolor.de/Produkte. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Reicolor Chemie-GmbH
Werkstraße 19 + 21
D-90518 Altdorf b. Nürnberg
Tel.: +49(0)9187/97 03-0
<https://www.reicolor.de>
info@reicolor.de



Freigabedatum: 26.05.2025