

Wandfarbe DM-12

Geruchsneutrale und lösemittelfreie Dispersionsfarbe mit hohem Kunstharzanteil, wasch- und scheuerbeständig, nur für Innen, nach DIN 53 778 WM.

Für Innenanstriche auf Putz, Stuck, Gipskarton, Raufasertapete und Holz geeignet.
Reinweiße Wandfarbe, wasserverdünnbar.

Liefergebinde:	Eimer mit 3,5 l Eimer mit 5,0 l Eimer mit 10,0 l Eimer mit 15,0 l
Bestell-Nr.:	DM-12.12.0000.0 weiß DM-12.12.1111.0 getönt DM-12.12.2222.0 Vollton
Farbtöne:	weiß, getönt, Vollton
Lieferform:	gebrauchsfertig
Glanzgrad:	matt
Verarbeitungshinweise:	streichen, rollen, spritzen; je nach Untergrund mit Tiefgrund vorgrundieren und zweimal streichen: 1. Anstrich mit max. 20 % Wasser verdünnen, 2. Anstrich mit max. 10 % Wasser verdünnen. Am besten unverdünnt verarbeiten! Nicht unter +5°C verstreichen. Vor Frost geschützt lagern. Vor der Verarbeitung umrühren. Arbeitsgeräte mit Wasser umgehend reinigen.
Abtönen:	Alle Buntfarbtöne durch Abtönen mit Volltonfarben DA-17 erzielbar. Kräftige Buntfarbtöne nur mit Volltonfarben DA-17 als Basisfarben erreichbar.
Trockenzeit:	ca. 1 – 2 Stunden
Durchtrocknung:	nach ca. 1 Woche
Verbrauch:	1 Liter reicht für ca. 3 – 4 m ² , geöffnete Gebinde alsbald verwenden, Lagerzeit begrenzt!
Dichte:	1,5 g/ml
VOC – EU-Grenzwert:	Kat. A/a, 30 g/l (2010) Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.
Sicherheits- und Gefahrenkennzeichnung:	siehe Sicherheitsdatenblatt

TM/DM-12 überarbeitet am: 12.04.17 rei/in / Druckdatum: 12.04.17/01-06/D