

**Latexfarbe, seidenglänzend**  
**DM-16**

Seidenglänzende, wasserverdünnbare, scheuerbeständige Latexfarbe für innen und außen, hoch beanspruchbar. Bindemittel: Kunststoff-Latex.

Geeignet für Wandflächen in Wohngebäuden, Krankenhäusern, Kasernen, öffentlichen Objekten, für Küchen, Bad- und Duschkabinen, Treppenhäuser. Abwaschbar.

<b>Liefergebinde:</b>	3,5 l 5,0 l 10,0 l 15,0 l
<b>Bestell-Nr.:</b>	DM-16.00.0000.0
<b>Lieferform:</b>	gebrauchsfertig, evtl. mit ca. 2 – 3% Wasser verdünnen
<b>Glanzgrad:</b>	seidenglänzend
<b>Farbton:</b>	weiß oder abgetönt
<b>Verdünnung:</b>	Wasser
<b>VOC – EU-Grenzwert:</b>	Kat. A/b, 100 g/l (2010) Dieses Produkt enthält max. 100 g/l VOC.
<b>Verarbeitung:</b>	streichen, spritzen, rollen
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	mindestens +5°C Luft- und Objekttemperatur
<b>Abtönen:</b>	mit Volltonfarbe DA-17
<b>Lagerfähigkeit:</b>	Originalgebinde ungeöffnet bis zu 1 Jahr, angebrochene Gebinde innerhalb weniger Tage verarbeiten
<b>Trockenzeit (20°C / 65% rel. Lft.):</b>	überstreichbar nach ca. 3 – 4 Stunden, je nach Temperatur
<b>Verbrauch je Anstrich: Untergrund und Beschichtungsaufbau:</b>	ca. 150 – 200 ml/m <sup>2</sup>  Sandende Untergründe mit Tiefgrund DD-15 vorstreichen. Dunkle Flächenabschnitte zur besseren Abdeckung vorstreichen. Am besten 2 Anstriche auftragen!
<b>Sicherheits- und Gefahrenkennzeichnung:</b>	siehe Sicherheitsdatenblatt

TM/DM-16 überarbeitet am: 12.04.17 rei/in / Druckdatum: 12.04.17/01-06/D