

Silikatgrund DS-10

Wasserverdünnbare Vorgrundierung, Primer und Imprägniermittel auf Silikatbasis.



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Eignet sich zum Vorgrundieren mineralischer Flächen z. B. aus Kalksandstein oder Sandstein vor nachfolgendem Putz oder Anstrich oder als Zwischenprimer auf Spachtelflächen und zur Verdünnung von Silikatfarben, wie z. B. DS-11 und DS-13.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Lösemittelfrei• Oberflächenverfestigend• Saugfähigkeitsregulierend• Gutes Eindringvermögen• Haftvermittelnd
Bindemittelart	Wasserglas
Verpackungsgrößen	1,0 l 5,0 l 10,0 l
Theoretische Ergiebigkeit	je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 200 ml/m ² und Anstrich
Farbtöne	milchig weiß, trocknet farblos auf
pH-Wert	ca. 11,0
Lagerfähigkeit	Im nicht angebrochenen Originalgebinde vor Frost geschützt ca. 12 Monate ab Auslieferung.

Verarbeitung

Verarbeitungshinweise	Vorsicht bei der Verarbeitung. Umgebung gut abdecken und vor Spritzern schützen. Verursacht beim Auftrocknen auf Glas und Metall bleibende Verschmutzungen. Arbeitsgeräte unverzüglich mit Wasser reinigen.
Verbrauch	je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 200 g/m ² und Anstrich
Trockenzeiten	Zwischentrockenzeit ca. 10 bis 15 min

Hinweise

VOC-Sicherheitshinweise

Kat. A/h, 30 g/l VOC (2010), wb
Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

Gefahrenhinweise

Vor der Verarbeitung Technisches Merkblatt und
Sicherheitsdatenblatt beachten.

Datenbasis: Sämtliche technischen Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Laborprüfungen und können von tatsächlich sich aus der Praxis ergebenden Werten abweichen.

Rechtshinweise: Die obigen Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter der Voraussetzung ordnungsgemäßer Lagerung und fachgerechter Verarbeitung. Diese Angaben stellen technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter.

Die Beratung befreit nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer, und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Das aktuelle Technische Merkblatt mit dem zuletzt gültigen Freigabedatum ist abrufbar unter unserer Homepage www.reicolor.de/Produkte. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Reicolor Chemie-GmbH
Werkstraße 21
D-90518 Altdorf b. Nürnberg
Tel.: +49(0)9187/97 03-0
<http://www.reicolor.de>



Freigabedatum: 18.10.2022