

Hartöl LD-96

Geeignet für alle saugfähigen Untergründe und stark beanspruchten Flächen im Innenbereich aus Holz, Kork, Stein, wie z.B. Fußböden, Treppen, Möbel, Arbeitsplatten, Holzpflaster, Industrieparkett.

Hartöl dringt tief in den Untergrund ein, härtet die Oberfläche und macht sie nach völliger Trocknung strapazierfähig und wasserabweisend.

Hartöl LD-96 besitzt einen sehr hohen Harzanteil, ist leicht zu verarbeiten, geruchsarm und gegen viele Haushaltschemikalien beständig.

Hartöl LD-96 schützt auch Metalloberflächen! Stahl- und Eisenteile werden vor dem Rosten bzw. Weiterrosten nachhaltig geschützt.

Hartöl LD-96 kann bis zu 10% als zusätzliche Korrosionsschutzkomponente allen Kunstharzlacken der Artikel-Reihe LK-12 beigemischt werden! Vorversuche durchführen!

Liefergebände: 1,0 l
2,5 l
5,0 l
10,0 l

Bestell-Nr.: LD-96.00.0000.0

Anlieferungszustand: gebrauchsfertiges, hellbraun-transparentes Öl
Verdünnung: bei sehr niedriger Temperatur und/oder bei gering saugenden Hölzern bis zu 20% Terpentinersatz VT-60

Verarbeitung: Der Untergrund muss unbehandelt, saugfähig, sauber, trocken, fettfrei und frei von lockeren Bestandteilen sein. Eventuell vorher reinigen und entstauben und mit P 120 -180 – Papier schleifen und Kanten runden. Hartöl gleichmäßig mit kurzfloriger Rolle oder Pinsel auftragen, gut in die Oberfläche einreiben. Nach ca. 10 – 20 Minuten die gesamte Oberfläche mit fussfreiem Lappen gründlich abreiben. Es dürfen keine glänzenden bzw. klebrigen Stellen zurückbleiben.

Trockenzeit: Nach ca. 24 Stunden bei ca. 20°C und 60% Luftfeuchte trocken und mit sich selbst überstreichbar.

Verbrauch: ca. 60 – 80 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Lagerung/Entsorgung: Im verschlossenen Originalgebände mind. 2 Jahre lagerfähig. Flüssigreste unter Beachtung der behördlichen Vorschriften als Sondermüll entsorgen. Eintrocknetes Hartöl als Hausmüll entsorgen. Benutzte Lappen wegen möglicher Selbstentzündungsgefahr mit Wasser tränken und entsorgen. Hartöl selbst ist nicht selbstentzündlich.

Dichte: ca. 0,850 kg/l

VOC – EU-Grenzwert: Kat. A/f: 700 g/l (2010)

Dieses Produkt enthält max. 700 g/l VOC.

Hinweis: Hartöl kann an Flächen mit geringem Lichteinfall zu Dunkelgilbung führen.

Reinigen und Pflege: Flächen nur mit weichem Besen kehren. Niemals heißes Wasser zum Wischen verwenden. Nur handwarm, nebelfeucht behandeln. Keine Microfasertücher oder -pads verwenden. Flüssige Verunreinigungen umgehend entfernen.

Werkzeugreinigung: sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger oder Universalverdünnung

Sicherheits- und Gefahrenkennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt

TM/LD-96 überarbeitet am: 27.07.15 rei/in / Druckdatum: 27.07.15/01-04/D