

Schriftenfarbe LA-50

Allgemeine Produktbeschreibung:

Anstrichstoff auf modifizierter Kunstharzbasis.
Einkomponentig.

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

Geeignet für das Auslegen von Schriften in Natur- und Kunststein, wie z. B. auf Gedenktafeln und Grabsteinen.

Produktdaten:

Liefergebilde:	100 ml 400 ml Spray-Dose
Bestell-Nr.:	LA-50.00.xxxx.x Dosenware LA-50.40.xxxx.x Spray-Dose
Lieferform:	gebrauchsfertig
Farbtöne:	nach RAL, RAL-Design, NCS, nach anderen Farbtonvorlagen und als ReiColor-Sonderfarbtöne
Glanzgrad:	glänzend bis halbgläzend
Verdünnung:	VA-50
Dichte:	0,9 – 1,2 g/l je nach Farbton
Trockenzeit:	ca. 1 – 2 Stunden
Lagerfähigkeit:	mind. 1 Jahr nach Auslieferung

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung:

Gut reinigen! Untergrund muss frei sein von Schmutz, Fett, Öl und allen lockeren Bestandteilen, auch z. B. von Algen oder Moos.

Verarbeitungsmethoden:

streichen, spritzen, rollen, sprühen

Anwendung:

Rauhe und/oder poröse Gravurflächen können mit **Grundierung GK-50** vorgestrichen werden.

Je nach Bedarf kann **Vorstreichfarbe GV-50** z. B. zur Farbtonangleichung vor dem Schriftenfarben-Deckanstrich mit **LA-50** vorgelegt werden.

Mattere Schriften erhält man durch Zugabe und Einrühren von ca. 5 – 10 % **Mattpaste VA-05**.

Alte Schriftenreste können bei Reparaturbeschriftungen durch Anwendung von **Abbeizpaste DP-63** mühelos beseitigt werden. Zu dick gewordene **Schriftenfarben** lassen sich durch ca. 5 – 10 % Verdünnerzugabe **VA-50** wieder gebrauchsfertig oder spritzfähig einstellen.

Zur Steigerung des Glanzgrades und der Beständigkeits-eigenschaften können die meisten **LA-50-Schriften** mit **Überzugslack LU-50** überlackiert werden.

Wichtige Hinweise:

EU-Verordnung:

Kat. A/i, 500 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.

Vor der Verarbeitung Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Datenbasis:

Sämtliche technischen Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Laborprüfungen und können von tatsächlich sich aus der Praxis ergebenden Werten abweichen.

Rechtshinweise:

Die obigen Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter der Voraussetzung ordnungsgemäßer Lagerung und fachgerechter Verarbeitung. Diese Angaben stellen technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer, und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit dem Erscheinen der Neuauflage dieses Techn. Merkblattes mit neuem Druckdatum verlieren die Angaben auf den Datenblättern mit älterem Druckdatum ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist abrufbar im Internet unter www.reicolor.de, bzw. tel. unter **0049 (0) 9187 97 03 13**.

TM/LA-50 überarbeitet am: 23.07.20 rei/in /
Druckdatum: 23.07.20/01-01/D